CAMION-POMPE À BÉTON – 32 MÈTRES

# S 32 X

Fabricant : Schwing

Camion-pompe polyvalent avec flèche articulée Roll and Fold® à quatre sections et stabilisateurs avant en X entièrement hydrauliques. Une machine taillée pour les projets résidentiels et commerciaux de moyenne envergure.

## APERÇU TECHNIQUE

| PORTÉE VERTICALE | DÉBIT MAX. | PRESSION MAX. SUR LE BÉTON | PLIAGE DE LA FLÈCHE |
|---|---|---|---|
| 104 pi 11 po<br>32 m | 211 vg³/h<br>161 m³/h | 950 psi<br>70 bar | Roll and Fold®<br>4 sections |

## FLÈCHE DE DISTRIBUTION – 4 SECTIONS

| CARACTÉRISTIQUE | IMPÉRIAL | MÉTRIQUE |
|---|---|---|
| Portée verticale | 104 pi 11 po | 32 m |
| Portée horizontale | 91 pi 11 po | 28 m |
| Diamètre de la tuyauterie | 5 po | 125 mm |
| Type de flèche / nombre de sections | Articulation complète, Roll and Fold® / 4 | |
| Rotation de la flèche | 740° | |
| Hauteur de dépliage | 24 pi 9 po | 7,5 m |

## STABILISATEURS

| CARACTÉRISTIQUE | IMPÉRIAL | MÉTRIQUE |
|---|---|---|
| Type – avant | En X, entièrement hydrauliques (extension et vérins) | |
| Type – arrière | Pivotement et vérins hydrauliques | |
| Pression au sol sans madriers (avant / arrière) | 419 / 331 psi | 28,9 / 22,8 bar |
| Pression au sol avec madriers (avant / arrière) | 76 / 60 psi | 5,2 / 4,1 bar |
| Largeur d'appui – avant | 18 pi 8 po | 6,2 m |
| Largeur d'appui – arrière | 18 pi 8 po | 5,7 m |
| Longueur d'appui | 25 pi 11 po | 8,5 m |

## POMPE – 2023-5 130/80 MPS

| CARACTÉRISTIQUE | IMPÉRIAL | MÉTRIQUE |
|---|---|---|
| Débit théorique de béton | **211 vg³/h** | **161 m³/h** |
| Pression maximale sur le béton | **950 psi** | **70 bar** |
| Coups de pompe max. par minute | **32** | |
| Grosseur maximale des granulats | **2,5 po** | **63,5 mm** |
| Diamètre des cylindres à béton | **9 po** | **230 mm** |
| Course des cylindres à béton | **79 po** | **2 000 mm** |
| Diamètre du cylindre différentiel | **5,1 po** | **130 mm** |
| Débit d'huile maximal | **132,1 gal US/min** | **500 L/min** |
| Type de circuit hydraulique | **MPS** | |
| Type de valve | **B Rock** | |

Spécifications du fabricant pour les unités standard. D'autres configurations sont offertes. Les spécifications peuvent changer sans préavis.