CAMION-POMPE À BÉTON – 34 MÈTRES

KVM 34X

Fabricant : Schwing

Camion-pompe tout usage avec flèche Roll and Fold® à quatre sections, stabilisateurs hydrauliques en X et valve Rock Valve™. Assez de portée pour le commercial, assez maniable pour le résidentiel.

APERÇU TECHNIQUE

PORTÉE VERTICALE	DÉBIT THÉORIQUE	PRESSION MAX. SUR LE BÉTON	PLIAGE DE LA FLÈCHE
111 pi 6 po	170 vg³/h	1 007 psi	Roll and Fold®
34 m	≈ 130 m³/h	≈ 69 bar	4 sections

FLÈCHE DE DISTRIBUTION – ROLL AND FOLD® À 4 SECTIONS

CARACTÉRISTIQUE	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Diamètre de la tuyauterie	5 po	125 mm
Portée verticale	111 pi 6 po	34 m
Portée horizontale nette	90 pi	27,5 m
Portée depuis l'axe de rotation	98 pi 6 po	30 m
Hauteur minimale de dépliage	27 pi 5 po	7,8 m
Longueur – 1re section	26 pi 5 po	8,6 m
Longueur – 2e section	23 pi 8 po	7,8 m
Longueur – 3e section	23 pi 9 po	7,8 m
Longueur – 4e section	24 pi 7 po	8 m
Rotation de la flèche	550°	
Longueur du boyau d'extrémité	12 pi 6 po	4 000 mm

STABILISATEURS HYDRAULIQUES EN X

CARACTÉRISTIQUE	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Largeur d'appui – avant	20 pi 5 po	≈ 6,22 m
Largeur d'appui – arrière	18 pi 8 po	≈ 5,69 m
Longueur d'appui	24 pi 5 po	≈ 7,44 m

POMPE – 2023-4

CARACTÉRISTIQUE	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Débit théorique de béton	**170 vg³/h**	**≈ 130 m³/h**
Pression maximale sur le béton	**1 007 psi**	**≈ 69 bar**
Coups de pompe max. par minute	**26**	
Diamètre des cylindres à béton	**9 po**	**≈ 230 mm**
Course des cylindres à béton	**79 po**	**≈ 2 000 mm**
Diamètre du cylindre différentiel	**5,1 po**	**≈ 130 mm**
Grosseur maximale des granulats	**2,5 po**	**≈ 64 mm**
Pression du système hydraulique	**5 075 psi**	**≈ 350 bar**

ÉQUIPEMENT

- Flèche Roll and Fold® à 4 sections pour une utilisation maximale de la portée
- Stabilisateurs hydrauliques en X : installation rapide dans un espace restreint
- Valve Rock Valve™ et réduction progressive de 7 po (sortie) à 5 po (flèche)
- Agitateur hydraulique dans la trémie (vibrateur de trémie en option)
- Refroidisseur d'huile hydraulique à commande électrique
- Système d'eau avec pompe externe et réservoir à grand volume
- Rangement pour 150 pi de tuyauterie rigide
- Commandes manuelles de la flèche près de la tourelle

Spécifications du fabricant pour les unités standard. D'autres configurations sont offertes. Les spécifications peuvent changer sans préavis.
≈ : conversion métrique calculée par Pompage de Béton Express (non fournie par le fabricant).