CAMION-POMPE À BÉTON – 36 MÈTRES

S 36 SX

Fabricant : Schwing

Camion-pompe sur trois essieux avec flèche RZ4 à quatre sections, qui combine le pliage Roll and Fold™ et un pliage en Z à la pointe. Une flèche très maniable pour placer le béton avec précision près des colonnes, dans les ouvertures et dans les endroits serrés.

APERÇU TECHNIQUE

PORTÉE VERTICALE	DÉBIT THÉORIQUE	PRESSION MAX. SUR LE BÉTON	TYPE DE FLÈCHE
118 pi 5 po	178 vg³/h	1 233 psi	RZ4
36,1 m	136 m³/h	85 bar	4 sections

POMPE – 2025-5 120/80 MPS

CARACTÉRISTIQUE	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Débit théorique de béton à l'heure	178 vg³	136 m³
Pression maximale sur le béton	1 233 psi	85 bar
Coups de pompe max. par minute	23	
Diamètre des cylindres à béton	10 po	250 mm
Course des cylindres à béton	79 po	2 000 mm
Diamètre du cylindre différentiel	4,7 po	120 mm
Grosseur maximale des granulats	2,5 po	63,5 mm

FLÈCHE DE DISTRIBUTION RZ4 – 4 SECTIONS

CARACTÉRISTIQUE	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Diamètre de la tuyauterie	**5 po**	**125 mm**
Portée verticale	**118 pi 5 po**	**36,1 m**
Portée horizontale	**104 pi**	**31,7 m**
Portée horizontale nette	**96 pi**	**29,3 m**
Hauteur de dépliage	**32 pi 10 po**	**10 m**
Longueur – 1re section	**26 pi 1 po**	**7,95 m**
Longueur – 2e section	**24 pi 11 po**	**7,6 m**
Longueur – 3e section	**24 pi 11 po**	**7,6 m**
Longueur – 4e section	**28 pi 1 po**	**8,6 m**
Rotation de la flèche	**740°**	
Longueur du boyau d'extrémité	**12 pi**	**3,7 m**

STABILISATEURS SUPER X ET DIMENSIONS SUR LA ROUTE

CARACTÉRISTIQUE	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Type de stabilisateurs	**Super X télescopiques à une extension**	
Largeur d'appui – avant	**30 pi 2 po**	**≈ 9,19 m**
Largeur d'appui – arrière	**21 pi 5 po**	**≈ 6,53 m**
Longueur d'appui	**26 pi**	**≈ 7,92 m**
Longueur hors tout (sur camion Mack)	**36 pi 5 po**	**≈ 11,10 m**
Hauteur hors tout (sur camion Mack)	**13 pi**	**≈ 3,96 m**

Spécifications du fabricant pour les unités standard. D'autres configurations sont offertes. Les spécifications peuvent changer sans préavis.
Les dimensions s'appliquent aux unités montées sur camion Mack et peuvent varier selon le camion.
≈ : conversion métrique calculée par Pompage de Béton Express (non fournie par le fabricant).