POMPE À BÉTON SUR CHÂSSIS DE CAMION

VSP 60 HP

Fabricant : Putzmeister

Pompe à béton Thom-Katt® montée sur un châssis Ram 5500 à plateau. Ses cylindres à béton de 6 po (150 mm) la rendent idéale pour le coulis, le remplissage de blocs et le béton projeté, et elle se déplace d'un chantier à l'autre sans remorque.

APERÇU TECHNIQUE

DÉBIT MAX.	PRESSION MAX. SUR LE BÉTON	PUISSANCE DU MOTEUR	CHÂSSIS
56 vg³/h	1 450 psi	325 hp	Ram 5500
43 m³/h	100 bar	242 kW	4x4

PERFORMANCE ET COMPOSANTES DE LA POMPE

CARACTÉRISTIQUE	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Débit	56 vg³/h	43 m³/h
Pression sur le béton	1 450 psi	100 bar
Coups par minute	44	
Vérin hydraulique	100 x 63 R mm	
Cylindre de refoulement	150 x 1 000 mm	
Tube en S	S1512	
Sortie	5 po HD	

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

CARACTÉRISTIQUE	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Hauteur de remplissage	46,3 po	1 175 mm
Hauteur du plateau	44,5 po	1 130 mm
Longueur du plateau	12,5 pi	3,81 m
Hauteur	80,3 po	2 040 mm
Largeur	96,5 po	2 450 mm
Longueur	29 pi	8,8 m
Trémie	9,5 pi³	270 L
Réservoir hydraulique	45 gal US	170 L
Réservoir d'eau	150 gal US	570 L

CHÂSSIS – RAM 5500, CABINE RÉGULIÈRE 4X4

CARACTÉRISTIQUE	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Moteur	**Cummins diesel 6,7 L**	
Puissance	**325 hp**	**242 kW**
Couple	**750 lb-pi**	**1 016 N·m**
Transmission	**Automatique, 6 vitesses**	
Réservoir de carburant	**45 gal US**	**170 L**
Empattement	**204 po**	**5 180 mm**
Distance cabine-essieu (CA)	**120 po**	**3 050 mm**
PNBV maximal	**19 000 lb**	**8 845 kg**
PNBE maximal – avant	**7 250 lb**	**3 288 kg**
PNBE maximal – arrière	**13 500 lb**	**6 123 kg**

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Grands plateaux latéraux avec panneaux rabattables et marches d'accès des deux côtés
- Grand coffre à outils latéral en aluminium
- Réservoir d'eau de 150 gal US (568 L) et pompe à eau
- Débit variable de 0 au maximum
- Double circuit hydraulique avec accumulateur
- Capteurs de proximité dans les vérins hydrauliques
- Cylindres à béton chromés durs et coupelles de piston renforcées de tissu
- Valve en S à arbre cannelé et deux vérins de basculement à rotule
- Graissage centralisé monté sur la trémie et agitateur hydraulique
- Panneau de commande étanche avec écran couleur
- Télécommande multifonction avec câble de 100 pi (30 m)

PNBV : poids nominal brut du véhicule. PNBE : poids nominal brut sur l'essieu.
Spécifications du fabricant ; elles peuvent changer sans préavis.