POMPE À BÉTON STATIONNAIRE

SP 500

Fabricant : Schwing

Pompe stationnaire montée sur remorque à essieu simple, compacte et facile à remorquer. Un choix efficace pour les fondations, dalles, murs et remplissages de blocs, surtout là où un camion-pompe ne peut pas se rendre.

APERÇU TECHNIQUE

DÉBIT MAX.	PRESSION MAX. SUR LE BÉTON	PUISSANCE DU MOTEUR	POIDS DE L'UNITÉ
45 vg³/h	1 100 psi	74,5 hp	7 250 lb
35 m³/h	75,8 bar	55,5 kW	3 289 kg

POMPE ET MOTEUR

CARACTÉRISTIQUE	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Débit de béton à l'heure	45 vg³	35 m³
Pression maximale sur le béton	1 100 psi	75,8 bar
Grosseur maximale des granulats	1,5 po	38,1 mm
Diamètre des cylindres à béton	6 po	150 mm
Course des cylindres à béton	39 po	1 000 mm
Diamètre piston / tige différentiel	3,15 / 1,96 po	80 / 50 mm
Diamètre de sortie	5 po	125 mm
Type de valve à béton	Long Rock™	
Cylindres de basculement	2	
Coups de pompe max. par minute	32,5	
Contrôle du volume	De 0 au maximum	
Système hydraulique	Circuit ouvert	
Pompe hydraulique principale	A11VO95	
Pression hydraulique	3 872 psi	267 bar
Capacité du réservoir hydraulique	53 gal US	200 L
Moteur – diesel Tier 4 Final	CAT® C2.8 Stage V	
Puissance du moteur	74,5 hp	55,5 kW
Capacité du réservoir de carburant	33,5 gal US	127 L
Capacité de la trémie	13 pi³	0,38 m³

REMORQUE ET DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUE	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Hauteur de la trémie	**50,5 po**	**1 280 mm**
Essieu	**Simple (standard)**	
Capacité nominale de l'essieu	**8 000 lb**	**3 629 kg**
Pneus	**ST 215/75 R17.5 (std)**	
Freins	**Électriques**	
Béquilles stabilisatrices	**Manuelles (standard)**	
Longueur	**186 po**	**4 712 mm**
Largeur	**72 po**	**1 833 mm**
Hauteur	**88 po**	**2 226 mm**
Poids de l'unité	**7 250 lb**	**3 289 kg**
Poids – double essieu	**s.o.**	**s.o.**
Câble de télécommande	**100 pi**	**30,5 m**

Spécifications du fabricant pour les unités standard. D'autres configurations sont offertes. Les spécifications peuvent changer sans préavis.